



## Wosk matowy do ochronnego wykończenia linii MATÈRIKA

### Opis

---

K WAX to jednoskładnikowy wosk metaliczny o matowym efekcie, którego wysokiej wytrzymałości kompozycja pozwala na doskonałą ochronę dekoracyjnych powłok żywicznych realizowanych za pomocą linii MATÈRIKA, dla której została specjalnie opracowana.

K WAX tworzy warstwę ochronną przed zużyciem i codziennym użytkowaniem, ułatwiając czyszczenie i okresową konserwację powierzchni.

### Zastosowanie

---

K WAX służy do ostatecznej ochrony wewnętrznych powierzchni (ścian i podłóg), środowisk do użytku cywilnego (domy, hotele, sale wystawowe, sklepy, biura itp.) Ozdobionych powłokami z żywicy z linii MATÈRIKA.

### Zalety

---

- Łatwa aplikacja
- Wysoka odporność
- Nie zawiera rozpuszczalników

## Sposób użycia

---

### Przygotowanie powierzchni

K WAX nakłada się na powierzchnie utworzone za pomocą linii MATÈRIKA po okresie około 24 godzin od położenia K FINISH. Podłoże musi być idealnie suche i czyste.

### Przygotowanie produktu

K WAX jest gotowy do użycia, krótko potrząśnij produktem w opakowaniu przed użyciem

### Aplikacja produktu

Wlej K WAX do czystego pojemnika, w którym zaimpregnujesz rozsiewacz lub ściereczkę z mikrofibry, aby rozprowadzić K WAX na powierzchni w dwóch / trzech warstwach, z których każda z nich musi być wysuszona przed następną warstwą.

#### DANE TECHNICZNE

Typ	Jednoskładnikowy
Średnie zużycie	Na MATERIKA 0,180 l/m <sup>2</sup> Na MATERIKA LIGHT 0,080 l/m <sup>2</sup>
Współczynnik tarcia ślizgowego (ASTM D 2047/75)	0,56
Wygląd	BIAŁA CIECZ
PH	8,4±2
Substancja sucha	25%
Substancja czynna	29%
Rozpuszczalność w wodzie	Rozpuszczalna
Łatwopalność	Nie palny

Specyficzna masa	<b>1,036 gr/l</b>
<i>Czas schnięcia w 23°C UR 60%</i>	<b>Ok. 30-45 minut</b>
<i>Czas do nałożenia kolejnej warstwy w 23°C UR 60%</i>	<b>Ok. 60 minut</b>
<i>Temperatura minimalna zastosowania</i>	<b>+5°C</b>
<i>Magazynowanie</i>	<b>Rok w temperaturze między +5°C a + 35°C</b>

## Opakowania

---

1 – 5 – 10 – 20 L

## Ostrzeżenia

---

Nie stosować w prysznicach ani w wannach.

Chronić przed mrozem. Nie nakładać w temperaturach poniżej +5 ° C.

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od +5 ° C do + 35 ° C.

Drażniący dla oczu. W przypadku kontaktu należy przemyć dużą ilością wody i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. Użyj rękawic lateksowych.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie wyrzucaj pojemnika do środowiska po użyciu. Zawsze sprawdzaj najnowszą zaktualizowaną wersję kart technicznych ([www.naici.pl](http://www.naici.pl)).

## Podsumowanie

---

Ostateczne zabezpieczenie powierzchni wewnętrznych (ścian i podłóg) pomieszczeń do użytku cywilnego (domy, sklepy, salony wystawowe, hotele itp.) ozdobione powłokami żywicznymi z linii MATÈRIKA (już wykończone K FINISH), tworząc warstwę ochronną. Nanieść w dwóch / trzech warstwach. Końcowe średnie zużycie około 0,180 l / m<sup>2</sup> NA MATÈRIKA i 0,080 l / m<sup>2</sup> na MATÈRIKA LIGHT

---

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą na temat produktu. Brak możliwości wykonania kontroli podczas stosowania produktu w wielu wariantach użytkowania, NAICI nie ponosi odpowiedzialności wynikających ze sposobu użytkowania produktu.